

ارزیابی پارامترهای عملکردی کارنده نیوماتیکی مدل یونیسم و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر

**، * زهرا عبداله زارع، محمد امین آسودار، نواب کاظمی، مجید رهنما و سامان آبدانان مهدیزاده

* نگارنده مسئول: دانشکده مهندسی زراعی و عمران روتاستی، گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران. تلفن: ۰۶۱۳۶۵۲۲۴۲۴، پیام‌نگار: S.abdanan@ramin.ac.ir

** بهترتبی: دانشجوی دکتری؛ استاد؛ استادیاران دانشکده مهندسی زراعی و عمران روتاستی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
تاریخ دریافت: ۹۵/۵/۱۰؛ تاریخ پذیرش: ۹۶/۵/۱۷

چکیده

هدف از این مطالعه، ارائه روش آزمون آزمایشگاهی قابل اجرا در مزرعه است. عملکرد کارنده نیوماتیکی در شرایط آزمایشگاهی برای بذرهای ذرت، کرچک، باقلاء، سورگوم، چغندر قند، هندوانه و خیار برسی و اثر سرعت عملیاتی و مکش بر یکنواختی فاصله کاشت از طریق شاخص کیفیت تعذیه، دقت در فاصله کاشت (ضریب تغییرات)، شاخص نکاشت و شاخص چندگانه کاشت توصیف شد. مناسب‌ترین مکش برای بذرهای ذرت، کرچک، سورگوم و چغندر قند در سرعت ۳ تا ۴/۵ کیلومتر بر ساعت و مکش ۴ کیلوپاسکال، برای بذر هندوانه و خیار مکش ۵/۴ کیلوپاسکال و بهترتبی در سرعت ۶ تا ۸/۵ و ۳ تا ۴/۵ کیلومتر بر ساعت بدست آمد. بهمنظور ارتباط بین دو پارامتر سرعت پیشروی و مکش با خصوصیات فیزیکی بذر دو مدل ارائه شد. مدل اول ارتباط بین میزان مکش با خصوصیات فیزیکی هفت بذر را در سرعت ۳ تا ۵/۴ کیلومتر بر ساعت با ضریب رگرسیونی ۰/۹۴ و کای اسکوئر و خطای مربعات میانگین ریشه بهترتبی برابر با $10^{-2} \times 6/7$ و $10^{-3} \times 8/2$ بیان می‌کند. مدل دوم نیز همین رابطه را در سرعت ۶ تا ۸/۵ کیلومتر بر ساعت با ضریب رگرسیونی ۰/۹۶ و کای اسکوئر و خطای مربعات میانگین ریشه بهترتبی برابر با $10^{-2} \times 5/6$ و $10^{-3} \times 5/7$ بیان می‌کند.

واژه‌های کلیدی

پایش لحظه‌ای، خصوصیات فیزیکی بذر، سرعت پیشروی، مدل ریاضی، مکش

فاصله کاشت گیاه بر کارایی جوانهزنی بذر کاشت شده با

خطی کارها نیز تأثیر دارد. به طور کلی، یکنواخت نبودن فاصله بذر به روش رهایی بذر در شیار و سرعت حرکت کارنده ارتباط دارد (Fornstrom & Miller, 1989). با توجه به نوع موزع کارنده، روش رهایی بذر متفاوت است به طوری که در دقیق کار با تغییر ساختار موزع و مکانیسم عملکرد آن از مکانیکی (صفحه افقی) به نیوماتیکی (صفحه عمودی)، علاوه بر اینکه احتمال آسیب‌دیدگی بذر را بر اثر موزع این کارنده‌ها پایین آورده، مشکلاتی دیگر مانند نکاشت بذر و کاشت چند بذر با هم را نیز کاهش داده

مقدمه

بزرگترین بخش افزایش تولید به افزایش بهره‌برداری از انرژی مکانیکی و توسعه ماشین‌ها و ادوات مؤثرتر نسبت داده می‌شود. در کشاورزی امروز از بین ماشین‌های که باعث افزایش عملکرد می‌شوند، ماشین‌های کاشت اهمیت ویژه‌ای دارند. از این‌رو، ارزیابی این ماشین‌های نیز بالاهمیت است به خصوص از دو جنبه: یکنواختی فاصله کاشت و عمق کاشت. فاصله کاشت بذر توسط کارنده اغلب به نوع ماشین‌های کاشت، شرایط آب و هوایی و نوع کارنده ردیفی یا خطی کار وابسته است (Bernacki et al., 1972).

مختصات بذرهای در حال عبور را در دو بعد تعیین کند (Raheman *et al.*, 2004). Rahaman و Singh (2003) یک سامانه حسگر را بر اساس تکنولوژی تداخل نور برای مسیر سقوط بذر توسعه دادند. سامانه آنها می‌توانست همه بذرهایی را که به طور همزمان سقوط می‌کردند تشخیص دهد. بنابراین، نتایج ارزیابی عملکرد کارنده با استفاده از این سامانه برای بذر گندم و ذرت خطاً به ترتیب ۱۸ و ۱۰ درصد را نشان داد. برای حل این مشکل، Karayel و همکاران (Karayel *et al.*, 2006) یک سامانه دوربین سرعت بالا را با مبنای تسمه روغنی برای ارزیابی و همچنین تعیین سرعت سقوط بذر به کار گرفتند. برای بدست آوردن دقیق قابل قبول در تشخیص بذرها، سرعت فیلمبرداری را در این دوربین سرعت بالا روی ۷۵۰ فریم بر ثانیه تنظیم و اعلام کردند که دوربین سرعت بالا در تعیین یکنواختی کاشت به خوبی آزمون تسمه روغنی عمل می‌کند و به علاوه سرعت سقوط بذر نیز با آن قابل تعیین است. این سامانه هیچ بذری را از دست نمی‌دهد و سقوط چندتایی را به راحتی نشان می‌دهد.

Panning و همکاران (Panning *et al.*, 2000) پنج کارنده متفاوت را برای بررسی یکنواختی فاصله کاشت در سه سرعت پیشروعی مزرعه‌ای و در دو موقعیت مزرعه‌ای و آزمایشگاهی ارزیابی کردند. برای ارزیابی مزرعه‌ای و آزمایشگاهی به ترتیب از روش تعیین محل بذر و روش سامانه حسگر الکترونیکی استفاده شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که اندازه‌های تعیین شده با روش آزمایشگاهی به طور معنی‌داری با روش مزرعه‌ای متفاوت است. این موضوع در واقع نشان می‌دهد که روش آزمون آزمایشگاهی نمی‌تواند برای پیش‌بینی فاصله کاشت بذر در مزرعه استفاده شود، بنابراین روش آزمایشگاهی ممکن است برای بررسی مکانیسم اندازه‌گیری بذر با یکنواختی اندک مفید

است. موزعهای نیوماتیکی دقیق بالا دارند و قابلیت تنظیم فاصله کاشت از طریق تعویض آسان صفحه‌ها و تغییر نسبت دنده‌ای، از خصوصیات بارز این کارنده‌هاست (Shafii & Holmes, 1990; Guarrella *et al.*, 1996) با تغییر صفحه‌ها با سلول‌هایی با اندازه‌های متفاوت می‌توان این کارنده‌ها را برای بذرهای مختلف با ابعاد و شکل‌های متفاوت به کار برد که در این صورت باید میزان مکش نیز متناسب با خصوصیات فیزیکی از جمله چگالی و وزن بذر تنظیم شود. پس، علاوه بر دو پارامتر عملکردی سرعت و مکانیسم موزع، بررسی خصوصیات فیزیکی بذر از جمله چگالی حجمی، چگالی بذر، قطر میانگین هندسی، وزن هزاردانه، کرویت و ابعاد بذر که عواملی مهم در تعیین فشار مکش بهینه و یکنواختی فاصله کاشت هستند (Bozdogan, 2008 ; Afify *et al.*, 2009

Xiaoyan *et al.*, 2010)


Karayel و همکاران (Karayel *et al.*, 2004) مدل تخمین میزان مکش بهینه یک کارنده نیوماتیکی را با استفاده از خصوصیات فیزیکی بذر شامل وزن هزار دانه، مساحت بذر و چگالی بذر توسعه دادند. برای تعیین صحت مدل ارائه شده، میزان مکش مورد نیاز کارنده با کای اسکوئر $10 \times 2/51^3$ ، خطای مربعات میانگین ریشه $2/74 \times 10^2$ و کارایی مدل $0/99$ توصیف شد. مناسب‌ترین مقادیر عملکردی کارنده دقیق برای بذر ذرت، پنبه، سویا، هندوانه، خربزه، خیار، چغندر قند و پیاز با مدل پیش‌بینی شدند. برای ارزیابی فاصله بذرهای کاشت شده، مولر و همکاران (Muller *et al.*, 1994) یک سامانه اندازه‌گیری نوری-الکترونیکی را به جای روش تسمه روغنی به کار گرفتند. این سامانه برای ارزیابی سقوط بیش از ۶۰ بذر در ثانیه نیز قابل استفاده بود که این میزان ریزش بذر برای کاشت بذرهایی مانند گندم ممکن است اتفاق بیفتد. همچنین، این سامانه قادر بود

روی لپتاپ کاربر قابل نمایش و ذخیره‌سازی بود. در همین راستا، یک دستگاه شفت انکودر مدل (TK1)-S48-0360ZT-8 روی محور چرخ محرک صفحات موزع نصب و به سامانه جمع‌آوری داده‌ها متصل گردید. برای اندازه‌گیری دقیق فشار منفی دستگاه که یکی از فاکتورهای مهم در این تحقیق است، به جای فشارسنج آنالوگ موجود یک دستگاه مبدل مکش^۳ مدل BT-10-120 با دقت منفی هزار میلی‌بار استفاده و مانند شفت انکودر به سامانه جمع‌آوری داده‌های تراکتور متصل شد. برای نظارت بر بدراها و ثبت کامل رفتار آنها، تکنیک فیلم برداری به جای حسگر به کار گرفته شد. برای این کار، از یک دوربین فیلمبرداری با سرعت ۳۲۰ فرم در هر ثانیه و قدرت تشخیص ۳۲۰ × ۴۰۰ پیکسل استفاده گردید. ابتدا جهت قرار گرفتن دوربین یک قاب فلزی با دو بازوی تسمه‌ای به موازات شاسی ردیفکار به انتهای شیار بازکن متصل شد و با نصب چند لامپ ال‌ای‌دی شرایط روشنایی برای کیفیت بهتر فیلمبرداری به‌ویژه در مزرعه تأمین گردید (شکل ۱). ابعاد بدرا، سطح اشغال شده توسط بدرا و رفتار سقوط بدرا با استفاده از پردازش تصویر تعیین شد.

باشد. اما کارنده‌هایی که در آزمون‌های آزمایشگاهی به خوبی عمل می‌کنند، در مزرعه نیز برای تعیین یکنواختی فاصله کاشت در حد مطلوب باید ارزیابی شوند. هدف کلی مطالعه حاضر ارائه متداول‌وزی است که در آزمایشگاه قابل کاربرد باشد و بدون هیچ تغییری بتوان آن را در شرایط مزرعه‌ای نیز به کار گرفت. همچنین برای بهینه‌سازی مهم‌ترین پارامترهای عملیاتی مؤثر بر عملکرد موزع نیوماتیکی در شرایط آزمایشگاهی، مدلی توسعه داده شد.

مواد و روش‌ها

برای اجرای کلیه آزمایش‌های مزرعه‌ای و کارگاهی از ردیف کار بادی مدل یونیسэм^۱ و برای راهاندازی ردیف کار از یک تراکتور مسی فرگوسن^۲ استفاده شد که مجهر بود به انواع حسگرهای اندازه‌گیری لحظه‌ای پارامترهای عملکردی تراکتور-ادوات مانند دور موتور، درصد بکسواد کلیه چرخ‌ها، سرعت پیشروی واقعی، نیروی کششی و مصرف سوخت. داده‌های مرتبط با این پارامترها از طریق یک سامانه جمع‌آوری داده‌آریافت و به صورت بی‌سیم^۳



شکل ۱- شماتیک جمع‌آوری داده‌ها و روال ذخیره‌سازی

شد. طول بذر، عرض، ضخامت و مساحت ناحیه اشغال شده توسط بذر همه با استفاده از دوربین دیجیتال (Fujif660) و پردازش تصویر تعیین شدند (Dursun, 2001; Sahoo & Srivastava 2002). کرویت و قطر میانگین هندسی با استفاده از روابط ۲ و ۳ برآورد شدند:

$$\varphi = \frac{(LWT)^{1/3}}{L} \quad (2)$$

$$D_g = (LWT)^{1/3} \quad (3)$$

که در آن،

L = طول؛ W = عرض؛ و T = ضخامت بذر بر حسب میلی‌متر.

وزن هزار دانه همه بذرهای با استفاده از ترازوی هیدرواستاتیکی با دقت یکصدم گرم اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری چگالی بذر از روش جابه‌جایی مایع استفاده شد. بدین ترتیب که در استوانه ۱۰۰ میلی‌لیتری ۵۰ سی‌سی تولوئن ریخته شد و ۲۰ گرم بذر به آرامی به آن اضافه گردید که باعث افزایش ارتفاع مایع درون استوانه شد. ارتفاع جابه‌جایی مایع قرائت و به کمک رابطه ۴ چگالی بذر محاسبه شد (Mohsenin, 1970; Ogot, 1998)

$$S = \frac{20\text{gr of kernel}}{\text{Toluene displacement by kernel}} \quad (4)$$

فاصله بذرهای خیار در طول ۱۸۰۰۰ میلی‌متر اندازه‌گیری شد. بدین منظور، کارنده برای بذرهای چندرقند، سورگوم، ذرت، کرچک و باقلاء در فاصله کاشت ۲۰۰ میلی‌متر و بذرهای خیار و هندوانه در فاصله کاشت ۴۵۰ میلی‌متر

پردازش تصویر

فیلم‌های با فرمت AVI به رشتہ‌ای از فایل‌های JPEG در فریم‌ها از هم تفکیک شدند. تصویرهای رنگی به طور خودکار به شیء مورد نظر (بذر) و پس‌زمینه (بخش‌های دیگر موجود در تصویر) با استفاده از الگوریتم‌های زیر (رابطه ۱) تقسیم شدند:

$$I_{new} = \begin{cases} 1 & \text{if } 50 < r_{x,y} < 60 \& 30 < g_{x,y} < 50 \& 35 < b_{x,y} < 45 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases} \quad (1)$$

که در آن، r ، g و b = کanal‌های به ترتیب قرمز، سبز و آبی تصویر ۸ بیتی و x و y به عنوان عملگرهای مختصات دکارتی تصویر قدیمی و تصویر جدید با بذرهای تفکیک شده. این تصویر تفکیک شده یک تصویر باینری (دودوبی) است که صفر (سیاه) و ۱ (سفید) به ترتیب به معنای پس‌زمینه و بذر است.

پارامترهای عملکردی مورد بررسی برای کارنده

برای بهینه‌سازی مهم‌ترین پارامترهای عملکراتی (سرعت پیشروی و مکش) با استفاده از خصوصیات فیزیکی بذرهای (قطر میانگین هندسی، چگالی بذر، کرویت، سطح اشغال شده به وسیله بذر و وزن هزار دانه) و پارامترهای عملکردی کارنده نیوماتیکی (مکش و سرعت پیشروی) دو مدل ریاضی توسعه داده شد. بنابراین، آزمایش‌ها با دو دامنه سرعت ۳ تا ۴/۵ کیلومتر بر ساعت و ۶ تا ۸/۵ کیلومتر بر ساعت و ۴ سطح مکش ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ کیلوپاسکال برای بذرهای چندرقند و سورگوم؛ ۲/۵، ۳/۵ و ۴/۵ کیلو پاسکال برای بذرهای خیار و هندوانه؛ ۳، ۴، ۵ و ۶ کیلوپاسکال برای بذرهای ذرت و کرچک و ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ کیلوپاسکال برای بذر باقلاء بر اساس طرح آزمایشی فاکتوریل سه عاملی اجرا

مدل‌ها وجود دارد. از بین آنها، خطای مربعات میانگین ریشه و کای اسکوئر به طور گسترده در بسیاری از مطالعات استفاده شده می‌شوند (Yaldiz & Ertekin, 2001; Gupta *et al.*, 2002; Kabgianian *et al.*, 2002; Midilli *et al.*, 2002; Togrul & Pehlivan, 2002; Krokida *et al.*, 2002; Togrul & Pehlivan, 2003)

دو رابطه ۹ و ۱۰ به ترتیب مربوط به خطای مربعات

میانگین ریشه و کای اسکوئر هستند:

$$E_{RMS} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (M_{pre,i} - M_{exp,i})^2}{N}} \quad (9)$$

$$\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (M_{exp,i} - M_{pre,i})^2}{N - n} \quad (10)$$

که در آن‌ها،
 M_{exp} = میزان مکش آزمایشگاهی بر حسب کیلوپاسکال؛
 M_{pre} = میزان مکش پیش‌بینی شده بر حسب کیلوپاسکال؛
 N = تعداد مشاهدات؛ و n = تعداد ثابت‌های مدل.
 برای اثبات درستی فاصله‌های به دست آمده از طریق دوربین فیلمبرداری با فاصله‌ها در بستر خاکی (شکل ۲-ب)، در تمامی تیمارها و برای تمامی بذرها همبستگی گرفته شد که نتایجی یکسان مشابه شکل ۳ استخراج گردید. ضریب تبیین ۹۳ و ۹۴/۶ درصد به ترتیب برای شکل ۲-الف و ۲-ب نشان‌دهنده آن است که استفاده از دوربین فیلمبرداری برای سنجش فاصله‌های بین بذرها رها شده روی زمین در مزرعه، همچون اندازه‌گیری‌ها در محیط آزمایشگاه، قابل اطمینان است.

تنظیم شد. برای تعیین اثر مکش و سرعت پیشروی بر چهار شاخص عملکردی کیفیت تغذیه، نکاشت، کاشت چندگانه بذر و دقت در فاصله که به عنوان الگوی پخش بذر کاشته شده به وسیله کارنده تعریف شده‌اند، استفاده شد (Katchman & Smith, 1995) که به صورت روابط ۵ تا ۸

ارائه شده‌اند:


$$I_{miss} = \frac{N_1}{N} \times 100 \quad (5)$$

$$I_{mul} = \frac{N_2}{N} \times 100 \quad (6)$$

$$I_{qf} = 100 - (I_{mul} + I_{miss}) \quad (7)$$

$$P = \frac{s_d}{x_{ref}} \quad (8)$$

که در آن‌ها:
 N_1 = تعداد فاصله‌های بین بذرها بیشتر از ۱/۵ برابر فاصله تئوری؛ N_2 = تعداد فاصله‌های کمتر یا مساوی ۱/۵ برابر فاصله تئوری؛ N = تعداد کل فاصله‌ها؛ s_d = انحراف استاندارد فاصله‌های قرار گرفته بین ۰/۵ و ۱/۵ برابر فاصله تئوری؛ x_{ref} = فاصله تئوری؛ I_{miss} = شاخص نکاشت؛ I_{mul} = شاخص چندگانه کاشت؛ I_{qf} = شاخص کیفیت تغذیه (برابر درصد فاصله‌های بین ۰/۵ و ۱/۵ برابر فاصله تئوری)؛ و P = شاخص دقت که برای این نوع بررسی تعیینی است از ضریب تغییرات و بنابراین هرچه کمتر باشد مطلوب‌تر است.
 چندین روش بررسی آماری برای ارزیابی مناسب بودن



شکل ۲- همبستگی فاصله بذرها به سامانه دوربین سرعت بالا با فاصله اندازه‌گیری شده روی بستر خاکی برای:
الف) بذر هندوانه و خیار و ب) باقلاء، چغدرقند، سورگوم، ذرت و کرچک

کیلوپاسکال و سرعت سطح دوم هیچ بذری کشت نشد). شاخص کیفیت بذر فقط در مقدار بهدست آمده در سرعت ۶ تا ۸/۵ کیلومتر بر ساعت (سطح دوم) و مکش ۱۱ کیلوپاسکال (۳۲ درصد) با مقادیر دیگر از نظر آماری در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی دار است. البته شاخص کیفیت تغذیه و چندگانه کاشت (صفر) در این تیمار کمترین مقدار را دارد. اما شاخص نکاشت در مکش ۱۰ کیلوپاسکال و سرعت سطح دوم با میانگین ۶۸/۰۵ درصد دارای بیشترین مقدار است که از نظر آماری در سطح اطمینان ۹۵ درصد با مقادیر بهدست آمده از دیگر تیمارها یکسان نیست که دلیل این رفتار بذرها را می‌توان به نبودن فرصت کافی (بهدلیل سرعت بالا) برای حمل آنها و کمی قدرت مکش مورد نیاز نسبت داد. پس این مکش نمی‌تواند برای کاشت یکنواخت بذر مورد نظر مکشی مناسب باشد.


سینگ و همکاران (Singh *et al.*, 2005) برای تعیین مناسب‌ترین پارامترهای عملیاتی از جمله سرعت پیشروی ۰/۲۹، ۰/۴۲، ۰/۵۶ و ۰/۶۹ متر بر ثانیه) و مکش ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میلی‌بار، بهترین یکنواختی کاشت بذر پنبه را در سرعت پیشروی ۰/۴۲ متر بر ثانیه و مکش ۲۰ میلی‌بار بهدست آوردند.

کارنده نیوماتیکی مورد استفاده در این مطالعه برای محصولات ردیفی مانند کرچک و ذرت طراحی شده است. بنابراین قطر سلول صفحه‌های مکش برای اندازه بذرها مختلف بر اساس میانگین عرض بذرها تعیین شده است به‌طوری که سلول‌های صفحه مکش برای بذرها کرچک و ذرت ۵ میلی‌متر، هندوانه و خیار ۲/۵ میلی‌متر، سورگوم و چغدرقند ۲ میلی‌متر و باقلاء به قطر ۸ میلی‌متر به کار برده شد.

نتایج و بحث

ارزیابی سرعت پیشروی و مکش بر عملکرد کارنده نیوماتیکی با استفاده از شاخص‌های پخش بذر برای بذر باقلاء:


بهترین یکنواختی فاصله کاشت با میانگین ۸۴ درصد بر بذر باقلاء در سرعت پیشروی محدوده ۳ تا ۴/۵ کیلومتر بر ساعت (سطح اول) و مکش ۱۲ کیلوپاسکال بهدست آمد (شکل ۳). شاخص دقیقت در اندازه‌گیری فاصله، که به عنوان ضریب تغییرات توزیع فاصله‌های بذر تعریف می‌شود، در مکش ۱۰ کیلوپاسکال و سرعت پیشروی سطح اول با میانگین ۱۵ درصد دارای کمترین و در بهترین فاصله بذر ۱۷/۹ درصد است (برای بذر باقلاء در مکش ۱۰



شکل ۳- مقایسه میانگین پارامترهای عملکردی بر شاخص‌های عملکردی مختلف برای بذر با
سرعت ۳/۵ تا ۴/۵ کیلومتر بر ساعت، سرعت ۶/۸ تا ۱۰/۱۲ کیلومتر بر ساعت و مکش بر حسب کیلوپاسکال
(شاخص چندگانه کاشت: mul، شاخص نکاشت: miss، شاخص کیفیت کاشت: QF، شاخص دقت در فاصله کاشت: P)

ارزیابی سرعت پیشروی و مکش بر عملکرد کارنده نیوماتیکی با استفاده از شاخص‌های پخش بذر برای بذرها کرچک و ذرت (شکل ۴-الف) بهدست آمد. مقدار شاخص نکاشت برای بذر ذرت در سرعت سطح اول و ۴ سطح مکش ۳، ۴، ۵ و ۶ کیلوپاسکال به ترتیب با میانگین ۳۱/۸، ۵/۲۶، ۸/۳۵ و ۸/۴۷ کیلوپاسکال از نظر آماری یکسان هستند اما اثر مکش بر شاخص چندگانه کاشت کاملاً آشکار است به طوری که در چهار سطح مکش ۳، ۴، ۵ و ۶ کیلوپاسکال تفاوت معنی‌داری در سطح اطمینان ۹۵ درصد وجود دارد (شکل ۴-ب). برای بذر کرچک شاخص نکاشت و دقت در فاصله کاشت در مکش ۵ کیلوپاسکال و سرعت سطح اول به ترتیب با میانگین ۱/۶۸ و ۸/۸ درصد کمترین مقدار را نشان می‌دهند به طوری که شاخص کیفیت تعذیه در تیمار مذکور دارای بالاترین مقدار خود با میانگین ۹۸/۳۱ درصد است. سینگ و همکاران (Singh *et al.*, 2005) گزارش کردند که در سرعت خطی صفحه بذر ۰/۶۹ متر بر ثانیه با افزایش مکش از ۱۰ تا ۲۵ میلی‌بار میزان نکاشت از ۱۲/۵ تا ۵ درصد کاهش می‌یابد.

بالاترین مقدار شاخص کیفیت تعذیه برای بذر کرچک در مکش ۴ کیلوپاسکال و سرعت سطح اول برابر با ۹۸/۳۱ درصد به دست آمد، به تبع کمترین مقدار این شاخص در مکش ۳ کیلوپاسکال و سرعت سطح دوم حاصل شد که قابل پیش‌بینی و مورد انتظار نیز هست؛ می‌توان این نایکنواختی را به میزان نکاشت ۳۱/۱۴ درصد این تیمار نسبت داد. همچنان، برای بذر ذرت مقدار شاخص کیفیت تعذیه در مکش ۳ کیلوپاسکال و سرعت سطح دوم با میانگین ۲۶/۶۳ درصد کمترین مقدار را نشان می‌دهد، بیشترین مقدار برابر با ۹۱/۶۲ درصد در سطح اول سرعت و مکش ۴ کیلوپاسکال به دست آمد به طوری که مقدار شاخص دقت (ضریب تغییرات) فاصله کاشت برای این تیمار با میانگین ۱۴/۴ درصد کمترین مقدار است. اما بیشترین مقدار شاخص دقت در مکش



شکل ۴) مقایسه میانگین پارامترهای عملکردی بر شاخص‌های عملکردی مختلف برای (الف) بذر کرچک و (ب) بذر ذرت سرعت ۳/۵ تا ۴/۵ کیلومتر بر ساعت، سرعت ۲/۶ تا ۸/۵ کیلومتر بر ساعت و مکش بر حسب کیلوپاسکال (شاخن چندگانه کاشت: mul، شاخن نکاشت: miss، شاخن کیفیت کاشت: QF، شاخن دقت در فاصله کاشت: P)


کمترین مقدار ($7/8$ درصد) را دارد (شکل ۵-ب). شاخص کیفیت تغذیه برای این تیمار با میانگین $89/96$ درصد بالاترین مقدار نیست اما بالاترین مقدار به دست آمده در سرعت سطح اول و مکش 4 کیلوپاسکال با $96/43$ درصد از نظر آماری یکسان است. از آنجاکه دو شاخص کیفیت تغذیه و دقت در فاصله کاشت تحت تأثیر شاخص‌های نکاشت و چندگانه کاشت هستند، مقدار نکاشت در سرعت سطح اول و مکش 4 کیلوپاسکال کمترین مقدار را نشان می‌دهد که برابر با صفر است. شعبان و همکاران (Shaaban *et al.*, 2009) گزارش کردند که با افزایش سرعت مکنده از 4000 تا 5500 دور بر دقیقه، میزان نکاشت از 9 تا 7 درصد کاهش یافته است. برای بذر چندرقدن اثر سرعت پیشروی بر شاخص نکاشت کاملاً قابل تشخیص است به طوری که مقادیر به دست آمده در سرعت سطح اول و مکش‌های 2 , 3 و 4 کیلوپاسکال

ارزیابی سرعت پیشروی و مکش بر عملکرد کارنده نیوماتیکی با استفاده از شاخص‌های پخش بذر برای بذرهای سورگوم و چغندرقند

شکل ۵ نشان می‌دهد که شاخص کیفیت تغذیه برای بذر سورگوم در مکش 4 کیلوپاسکال و سرعت سطح اول دارای بیشترین مقدار و برابر با $84/12$ درصد است به طوری که مقدار به دست آمده در سرعت سطح اول و مکش 2 و 3 کیلوپاسکال با میانگین $72/67$ و $72/31$ درصد اختلاف معنی‌دار در سطح اطمینان 95 درصد دارند اما مقادیر به دست آمده در مکش 2 و 3 کیلوپاسکال با یکدیگر از نظر آماری یکسان‌اند. شاخص دقت فاصله کاشت برای بذر چغندرقند (شکل ۵-الف) در مکش 4 کیلوپاسکال و سرعت سطح اول دارای کمترین مقدار $15/6$ درصد است. در حالی که مقدار آن برای بذر سورگوم در مکش 2 کیلوپاسکال و سرعت سطح اول از

ساعت کشت کرد و پس از برداشت معلوم شد که با افزایش ۱ کیلومتر بر ساعتی سرعت، عملکرد حدود ۸۰ کیلوگرم بر هکتار کاهش یافته است. اما برای شاخص چندگانه کاشت برای دو مکش ۲، ۳ و ۵ کیلوپاسکال در سرعت سطح اول و مکش ۳ و ۴ کیلوپاسکال و سرعت سطح دوم به ترتیب با میانگین‌های $21/71$ ، $25/69$ ، $31/4$ و $32/4$ درصد از نظر آمای اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.

به ترتیب با میانگین‌های $6/12$ ، $6/21$ و $6/31$ درصد از نظر آماری یکسان‌اند و کمترین مقادیر را دارند. از طرفی، مقادیر به دست آمده تحت سرعت پیشروی سطح دوم بالاترین مقادیر را برای این شاخص نشان می‌دهند که قابل پیش‌بینی نیز هست زیرا با افزایش سرعت چرخش صفحه تقسیم بذر، فرصت کافی جذب بذر به سلول‌های صفحه کاهش می‌یابد. نیلسن (Nielsen, 1995) ذرت را در سرعت‌های $6/4$ ، 8 ، $9/7$ و $11/3$ کیلومتر بر



شکل ۵- مقایسه میانگین پارامترهای عملکردی مختلف برای (الف) بذر چغندرقند و (ب) بذر سورگوم سرعت ۱: $3/5$ تا $4/5$ کیلومتر بر ساعت، سرعت ۲: $2/5$ تا $8/5$ کیلومتر بر ساعت و مکش بر حسب کیلوپاسکال (شاخص چندگانه کاشت: amiss شاخص نکاشت: mul شاخص کیفیت کاشت: QF، شاخص دقت در فاصله کاشت: P)

(شکل ۶-الف)، به طوری که شاخص دقت کاشت در مکش $4/5$ کیلوپاسکال و در سرعت سطح دوم کمترین مقدار $3/9$ درصد را نشان می‌دهد. بیشترین مقدار شاخص کیفیت و کمترین مقدار شاخص دقت در فاصله کاشت بذر خیار و کمترین شاخص دقت در فاصله کاشت بذر


ارزیابی سرعت پیشروی و مکش بر عملکرد کارنده نیوماتیکی با استفاده از شاخص‌های پخش بذر برای بذرهای خیار و هندوانه

میانگین شاخص کیفیت تغذیه با $66/2$ و $67/8$ درصد در سرعت سطح دوم و مکش‌های $2/5$ و $5/5$ کیلوپاسکال کمترین مقدار را برای بذر هندوانه به دست داده است

سطح دوم بیشترین مقدار (۳۲/۱۸ درصد) را دارد و با مقدار بهدست آمده در مکش ۵/۵ کیلوپاسکال و سرعت سطح دوم (۱۷/۹۲ درصد) از نظر آماری یکسان‌اند.

به عنوان یک قاعدة کلی، یکنواختی فاصله کاشت با افزایش سرعت پیشروی و تحت مکش نامناسب (کمتر یا بیشتر از مقدار بهینه) افزایش می‌یابد. یکنواختی فاصله بین بذرها با افزایش مکش کاهش اما با افزایش سرعت افزایش می‌یابد؛ در حقیقت، در سرعت‌های بالاتر و مکش کمتر از حد بهینه، بهدلیل چرخش سریع‌تر موزع (صفحة تقسیم بذر)، بذر فرصت کافی جهت چسبیدن به صفحه موزع را ندارد و در نتیجه درصد نکاشت افزایش می‌یابد. در مکش بالاتر از حد بهینه، در حالی که سرعت پیشروی کاهش یابد، صفحه موزع بذر را با قدرت بیشتری نگه می‌دارد که منتج به افزایش فاصله بذرها خواهد شد (Zulin *et al.*, 1991; Panning *et al.*, 2000; Singh *et al.*, 2005)

(شکل ۶-ب). مقدار شاخص چندگانه کاشت به‌دست آمده در سرعت سطح اول و دو سطح مکش ۳/۵ و ۵/۵ کیلوپاسکال بیشترین مقدار (به ترتیب ۲۲/۲۵ و ۳۱/۹۴ درصد) را به خود اختصاص می‌دهند بهطوری‌که اختلاف معنی‌داری بین این ۲ تیمار مشاهده نمی‌شود. همچنان، شاخص نکاشت در سرعت سطح اول و ۴ مکش است و در سرعت سطح دوم و بین ۴ مکش مذکور نیز اختلاف معنی‌داری در سطح اطمینان ۹۹ درصد وجود ندارد. برای بذر هندوانه، شاخص چندگانه کاشت در سرعت سطح دوم و مکش ۵/۵ کیلوپاسکال بالاترین مقدار (۱۵/۸۷) اما شاخص کیفیت تعذیب کمترین مقدار را دارد. مقدار شاخص چندگانه کاشت در تیمار مذکور با مقدار بهدست آمده در سرعت سطح اول و مکش ۵ کیلوپاسکال با میانگین ۱۱/۹۲ درصد از نظر آماری یکسان است. شاخص نکاشت در مکش ۲/۵ کیلوپاسکال و سرعت



شکل ۶- مقایسه میانگین پارامترهای عملکردی مختلف برای (الف) بذر خیار و (ب) بذر هندوانه

سرعت ۱: ۳ تا ۴/۵ کیلومتر بر ساعت، سرعت ۲: ۶ تا ۸/۵ کیلومتر بر ساعت و مکش بر حسب کیلوپاسکال

(شاخص چندگانه کاشت: mul، شاخص نکاشت: miss، شاخص کیفیت کاشت: QF، شاخص دقیق در فاصله کاشت: P)

و مدل‌های نهایی با کمترین کای اسکوئر و خطای مربعات میانگین ریشه به دست آمد.

مدل نهایی در سرعت سطح اول با ثابت‌های مدل، ضرایب، کای اسکوئر و خطای میانگین مربعات ریشه به قرار زیر است (رابطه ۱۱):

$$P_{v1} = ad_g^{-0.6} + b\varphi^{-0.02} + cP^{1.1} + dm_{1000} + e\rho_k^{1.1} + f \quad (11)$$

که در آن،

P_{v1} = میزان مکش در سطح اول سرعت بر حسب کیلوپاسکال؛ d_g = قطر میانگین هندسی (میلی‌متر)؛ φ = کرویت (درصد)، P = مساحت بذر (میلی‌متر)، m_{1000} = وزن هزار دانه (گرم)، و ρ_k = چگالی بذر (کیلوگرم بر متر مکعب). مقادیر ضرایب برای مدل مذکور یعنی a ، b ، c ، d ، e و f به ترتیب برابر با $-26/5$ ، $-7/6$ ، $-2/2 \times 10^{-2}$ ، $1/9 \times 10^{-3}$ ، $1/7 \times 10^{-2}$ و $15/83$ است. برای مدل مورد نظر، خطای مربعات میانگین ریشه و کای اسکوئر به ترتیب برابر با $10^{-2} \times 10^{-2} \times 10^{-2}$ ، $8/7$ و 10^{-2} به دست آمد. همچنین، مدل نهایی در سرعت سطح دوم با ثابت‌های مدل، ضرایب، کای اسکوئر، و خطای میانگین مربعات ریشه به صورت رابطه ۱۲ است:

$$P_{v2} = gd_g^{0.009} + h\varphi^{0.001} + iP^{1.4} + jm_{1000} + k\rho_k^{1.06} + l \quad (12)$$

که در آن،

P_{v2} = میزان مکش در سطح دوم سرعت بر حسب کیلوپاسکال؛ d_g = قطر میانگین هندسی (میلی‌متر)؛ φ = کرویت (درصد)؛ P = مساحت بذر (میلی‌متر)، m_{1000} = وزن هزار دانه (گرم)؛ و ρ_k = چگالی بذر (کیلوگرم بر متر مکعب) است. مقادیر ضرایب برای مدل مذکور یعنی g ، h ، i ، j ، k و l به ترتیب برابر با $185/5$ ، $14/32$ ، $0/96$ و $0/83$ به دست آمدند.

توسعه مدل ریاضی با استفاده از خصوصیات فیزیکی بذر در دو محدوده سرعت پیشروی

طبق نتایج به دست آمده از بررسی‌ها، یکنواختی فاصله کاشت تحت تأثیر ترکیبی از دو فاکتور سرعت پیشروی و مکش است. باروت (Barut, 1996) می‌گوید کارنده‌های مکشی در مکش‌های بالاتر یا کمتر از میزان بهینه و در سرعت‌های پیشروی بالا، کارایی الگوی پخش متفاوتی نشان می‌دهند. بنابراین، برای هر سطح سرعت و برای هر نوع بذر بر طبق شاخص کیفیت تعذیب و دقت باید میزان مکش بهینه تعیین شود. خصوصیات فیزیکی بذر شامل قطر میانگین هندسی، وزن هزار دانه، مساحت بذر، کرویت، و چگالی در جدول ۳ ارائه شده است. جدول ۱ ارتباط بین قطر میانگین هندسی، وزن هزار دانه، مساحت بذر، کرویت، و چگالی را با مکش در سطح اول سرعت پیشروی (۳ تا $4/5$ کیلومتر بر ساعت) و سطح دوم سرعت پیشروی (۶ تا $8/5$ کیلومتر بر ساعت) نشان می‌دهد. با استفاده از مدل‌های چندجمله‌ای ارتباط بین قطر میانگین هندسی، کرویت، مساحت، و چگالی بذر با میزان مکش در سطح اول سرعت پیشروی تعیین شد؛ ضریب تعیین برای خصوصیات ذکر شده به ترتیب برابر $0/42$ ، $0/92$ ، $0/92$ و $0/47$ به دست آمده است. ارتباط بین وزن هزار دانه با مکش با استفاده از مدل خطی با ضریب تعیین $0/93$ تعیین شد. در سطح دوم سرعت پیشروی رابطه بین وزن هزار دانه با مکش از طریق مدل خطی با ضریب تعیین $0/94$ و قطر میانگین هندسی، کرویت، مساحت و چگالی بذر با میزان مکش با استفاده از مدل‌های چندجمله‌ای به ترتیب با ضریب تعیین $0/96$ ، $0/33$ ، $0/96$ و $0/83$ به دست آمدند.

همه مدل‌های رگرسیونی تخمین زده شده از متغیرهای مختلف در هر سطح سرعت با هم ترکیب شدند

بین میزان مکش‌های آزمایشگاهی و مکش‌های پیش‌بینی شده، که مناسب بودن مدل‌های نهایی را در توصیف مکش کارنده نوماتیکی در سرعت‌های مختلف پیشروی است، در جدول ۲ نشان داده شده است.

برای مدلر مورد نظر خطای مربعات میانگین ریشه و کای اسکوئر به ترتیب برابر با 10^{-4} و $5/6 \times 10^{-3}$ و $5/7 \times 10^{-2}$ و $1/3 \times 10^{-3}$ است. به دست آمد. ضریب تعیین برای مدل اول و دوم به ترتیب $0/96$ و $0/94$ به دست آمد. همچنین، رابطه

جدول ۱- ارتباط بین مکش بهینه با خصوصیات فیزیکی بذور

خصوصیات فیزیکی بذر	سرعت پیشروی (۳ تا ۴/۵ کیلومتر بر ساعت)	سرعت پیشروی (۳ تا ۴/۵ کیلومتر بر ساعت)	سرعت پیشروی (۳ تا ۴/۵ کیلومتر بر ساعت)
قطر میانگین هندسی	$y = 0.0699x^2 - 0.6161x + 4.7666$ $R^2 = 0.9206$	$y = 0.0943x^2 - 1.0445x + 6.9571$ $R^2 = 0.9617$	
کرویت	$y = 0.0009x^3 - 0.1775x^2 + 10.729x - 202.26$ $R^2 = 0.413$	$y = -1E-04x^3 + 0.0094x^2 - 0.0973x - 0.0779$ $R^2 = 0.3258$	
مساحت بذر	$y = 8E-05x^2 + 0.0027x + 3.3699$ $R^2 = 0.9256$	$y = 0.0001x^2 - 0.0104x + 4.5048$ $R^2 = 0.96$	
وزن هزار دانه	$y = 0.0048x + 3.2044$ $R^2 = 0.9275$	$y = 0.0051x + 3.9042$ $R^2 = 0.9401$	
چگالی بذر	$y = 6E-06x^2 - 0.0036x + 0.7189$ $R^2 = 0.4739$	$y = 5E-05x^2 - 0.1064x + 56.013$ $R^2 = 0.8237$	

جدول ۲- مقایسه مقادیر پیش‌بینی شده در مقابل مقادیر آزمایشگاهی با مدل‌های نهایی

(A) (اولین مدل)	(B) (دومین مدل)
$y = 0.9428x + 0.2701$ $R^2 = 0.9431$	$y = 0.9566x + 0.2313$ $R^2 = 0.9621$

جدول ۳- میانگین و خطای استاندارد ابعاد و خصوصیات فیزیکی بذر

خصوصیات فیزیکی	سورگوم	چغندرقند	خیار	هندوانه	ذرت	کرچک	باقلا
طول (میلی‌متر)	0.3 ± 4.53	0.7 ± 4.61	0.7 ± 1.25	0.9 ± 1.246	0.9 ± 1.124	0.6 ± 1.151	1.9 ± 2.597
ضخامت (میلی‌متر)	0.2 ± 2.47	0.5 ± 2.58	0.2 ± 1.68	0.8 ± 4.755	0.8 ± 4.755	0.37 ± 5.56	1.1 ± 7.83
عرض (میلی‌متر)	0.3 ± 3.73	0.5 ± 3.57	0.3 ± 4	0.8 ± 7.659	0.8 ± 7.66	0.3 ± 7.43	1.5 ± 17.1
وزن هزار دانه (گرم)	1.8 ± 2.99	1.5 ± 1.29	4.4 ± 3.35	3.7 ± 4.348	7.2 ± 2.825	1.1 ± 1.83	7.76 ± 16.99
سطح بذر (میلی‌متر مربع)	4.2 ± 16.54	8.3 ± 15.04	5.2 ± 2.77	7.7 ± 3.170	9.5 ± 7.35	3.7 ± 7.936	7.6 ± 30.107
کرویت (درصد)	3.7 ± 7.652	8 ± 7.582	2.5 ± 3.996	3.6 ± 5.733	6.1 ± 6.603	3 ± 6.784	3.8 ± 58.33
چگالی (کیلوگرم بر متر مکعب)	1.2 ± 1.250	1.0 ± 0.5263	1.1 ± 1.111	1.3 ± 9.56	11 ± 11.764	7 ± 8.00	1.0 ± 13.911
قطر میانگین هندسی (میلی‌متر)	0.2 ± 3.47	4 ± 3.84	2 ± 4.09	3 ± 4.86	4 ± 7.4	3 ± 7.8	1 ± 15.13

سطح دوم سرعت و مکش $4/5$ کیلوپاسکال و بذر خیار در سرعت سطح اول و مکش $4/5$ کیلوپاسکال به دست آمد. به منظور ارتباط بین دو پارامتر عملیاتی سرعت پیشروی و مکش با خصوصیات فیزیکی بذور دو مدل ارائه شد. مدل اول، ارتباط بین میزان مکش با خصوصیات فیزیکی هفت بذر ذرت، کرچک، خیار، هندوانه، سورگوم، چغندرقند و باقلاء را در سرعت 3 تا $4/5$ کیلومتر بر ساعت بیان می‌کند؛ برای این مدل ضریب تعیین $0/94$ و کای اسکوئر و خطای مربعات میانگین ریشه به ترتیب برابر با $10^{-2} \times 10^{-2}$ و $8/2$ به دست آمد. مدل دوم نیز همین رابطه را در سرعت 6 تا $8/5$ کیلومتر بر ساعت بیان کرده است؛ برای این مدل ضریب تعیین $0/96$ و کای اسکوئر و خطای مربعات میانگین ریشه به ترتیب برابر با $10^{-2} \times 10^{-2}$ و $5/6$ به دست آمد.

نتیجه‌گیری
در روش آزمون آزمایشگاهی، کارنده نیوماتیکی به تراکتور مسی فرگوسن MF399 (MF399)، مجهز به انواع حسگرهای اندازه‌گیری لحظه‌ای پارامترهای عملکردی تراکتور- ادوات، متصل گردید. آنالیز آماری نشان می‌دهد که یکنواختی فاصله کاشت، با افزایش سرعت و در مکش‌های نامناسب، کاهش می‌یابد. هنگامی که مکش افزایش یافته، فاصله بین بذرها کاهش می‌یابد اما فاصله بین بذور با افزایش سرعت پیشروی افزایش می‌یابد. در حقیقت در سرعت‌های بالاتر و مکش‌های کمتر، صفحه تقسیم بذر فرصت کافی برای برداشتن بذر ندارد، در نتیجه درصد نکاشت افزایش می‌یابد. مناسب‌ترین میزان مکش برای بذر ذرت، کرچک، سورگوم و چغندرقند در سرعت سطح اول و مکش 4 کیلوپاسکال، برای بذر هندوانه در

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان از حمایت مالی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان قدردانی می‌نمایند.

مراجع

- Afify, M., El-Haddad, Z., Hassan, G. and Shaaban, Y. 2009. Mathematical model for predicting vacuum pressure of onion seeds precision seeder. *J. Agric. Eng.* 26(4):1776-1799.
- Barut, Z. B. 1996. Farkli tohumların ekiminde kullanilan dusey plakali, hava emisli hassas ekici duzenin uygun calisma kosullarinin saptanmasi. [Determination of the optimum working parameters of a precision vacuum seeder]. Ph.D. Thesis. University of Cukurova. Adana, Turkey.
- Bernacki, H., Haman, J. and Kanafojski, C. Z. 1972. Agricultural Machines, Theory and Construction. Scientific Publication Foreign Cooperation Centre of the Central Institute for Scientific. Technical and Economic Information. Vol. 1. Warsaw, Poland.
- Bozdogan, A. M. 2008. Seeding uniformity for vacuum precision seeders. *Sci. Agr.* (Piracicaba, Braz.). 65(3): 318-322.
- Dursun, I. G. 2001. Determination of projected area of some grain products by using image processing. *J. Agr. Sci.* 7(3): 102-107.
- Fornstrom, K. J. and Miller, S. D. 1989. Comparison of sugar beet planters and planting depth with two sugar beet varieties. *J. Am. Soc. Sugar Beet Technol.* 26(3&4): 10-16.
- Guarella, P., Pellerano, A. and Pascuzzi, S. 1996. Experimental and theoretical performance of a vacuum seeder nozzle for vegetable seeds. *Agric. Eng. Res.* 46, 29-36.
- Gupta, P., Ahmet, J., Shihhare, U. S. and Raghavon, G. S. V. 2002. Drying characteristics of red chilli. *Dry. Technol.* 20(10): 1975-1987.
- Kabganian, R., Carrier, D. J. and Sokhansanj, S. 2002. Physical characteristics and drying rate of echinacea root. *Dry. Technol.* 20(3): 637-649.
- Karayel, D., Barut, Z. and Ozmerzi, A. 2004. Mathematical modelling of vacuum pressure on a precision seeder. *J. Biosystem. Eng.* 87(4): 437-444.
- Karayel, D., Wiesehoff, M., Ozmerzi, A. and Muller, J. 2006. Laboratory measurement of seed drill seed spacing and velocity of fall of seeds using high-speed camera system. *J. Comput. Electron. Agric.* 50, 89-96.
- Katchman, S. and Smith, J. 1995. Alternative measures of accuracy in plant spacing for planter using single seed metering. *T- ASAE.* 38, 379-387.
- Krokida, M. K., Maroulis, Z. B. and Kremalis, C. 2002. Process design of rotary dryers for olive cake. *Dry. Technol.* 20(4,5): 771-788.
- Midilli, A., Kucuk, H. and Yapar, Z. 2002. A new model for singlелayer drying. *Dry. Technol.* 20(7): 1503-1513.
- Mohsenin, N. N. 1970. Physical Properties of Plant and Animal Materials. Gordon and Breach Science Pub. New York.
- Muller, J., Rodriguez, G. and Koller, K. 1994. Optoelectronic measurement system for evaluation of seed spacing. Report No. 94-D-053. XII. CIGR Word Congress and AgEng'94 Conference on Agricultural Engineering. Milano.

- Nielsen, R. L. 1995. Planting speed effects on stand establishment and grain yield of corn. *J. Prod. Agric.* 8(3): 391-393.
- Ogot, H. 1998. Some physical properties of white lupin. *J. Agri. Eng. Res.* 56, 273-277.
- Panning, J., Kocher, M., Smith, J. and Kachman, S. 2000. Laboratory and field testing of seed spacing uniformity for sugar beet planters. *J. Biol. Syst. Eng. ASAE.* 16(1): 7-13.
- Raheman, H. and Singh, U. 2003. A sensor for flow seed metering mechanisms. *J. Inst. Eng. Agric. Eng.* 84, 6-8.
- Sahoo, P. K. and Srivastava, A. P. 2002. Physical properties of okra seed. *Biosystem. Eng.* 83(4): 441-448.
- Shaaban, U., Afify, M., Hassan, G. and El-Haddad, Z. 2009. Development of a vacuum precision seeder prototype for onion seeds. *Misr J. Agric. Eng.* 26(4): 1751-1775.
- Shafii, S. and Holmes R. G. 1990. Air-jet seed metering, a theoretical and experimental study. *T- ASAE.* 33(5): 1432-1438.
- Singh, R. C., Singh, G. and Saraswat, D. C. 2005. Optimization of design an operational parameters of a pneumatic seed metering device for planting cottonseeds. *Biosystem. Eng.* 92(4): 429-438.
- Togrul, I. T. and Pehlivan, D. 2002. Mathematical modelling of solar drying of apricots in thin layers. *J. Food Eng.* 55, 209-216.
- Togrul, I. T. and Pehlivan, D. 2003. Modelling of drying kinetics of single apricot. *J. Food Eng.* 58, 23-32.
- Xiaoyan, D., Xu, L., Caixia, Sh., Haidong, H. and Qingxi, L. 2010. Mathematical model and optimization of structure and operating parameters of pneumatic precision metering device for rapeseed. *J. Food, Agric. Environ.* 8(3,4): 318-322.
- Yaldiz, O. and Ertekin, C. 2001. Thin layer solar drying of some vegetables. *Dry. Technol.* 19(3): 583-596.
- Zulin, Z., Upadhyay, S. K., Safii, S. and Garret, R. E. 1991. A hydropneumatic seeder for primed seeds. *T-ASAE.* 34(1): 21-26.



Monitoring of Operational Parameters of Unisem Pneumatic Planter and Modeling of Planting Uniformity by Image Processing

**Z. Abdolahzare, M. A. Asoodar, N. Kazemi, M. Rahnama
and S. Abdanan-Mehdizadeh***

* Corresponding Author: Assistant professor, Department of Mechanics of Biosystems Engineering, Faculty of Agricultural Engineering and Rural Development, Ramin University of Agriculture and Natural Resources of Khuzestan, Ahvaz, Iran. Email: s.abdanan@Ramin.ac.ir

Received: 31 July 2016, Accepted: 8 August 2017

The purpose of this research was to introduce a new laboratory test procedure which could be used under field condition. In this context, the performance of a pneumatic planter was investigated under laboratory conditions for maize, castor, fababean, sorghum, sugarbeet, watermelon and cucumber seeds. The effect of operational speed and vacuum pressure were evaluated by examining the quality of feed index, precision in spacing (coefficient of variation), miss index and multiple indexes. The most suitable operating parameter values for maize, castor, sorghum and sugar beet seeds were obtained at the first level of operating speed and 4.0 kpa pressure; for watermelon seed: second level of speed and 4.5 kpa pressure; for cucumber seed: first level of speed and 4.5 kpa pressure. Furthermore, in order to determine the relationship between most important operating parameters affecting the performance of the Pneumatic metering device and seed physical properties, regression models were developed. According to the results, the vacuum pressure of Pneumatic planter could suitability and acceptably be described by two final models with values of root mean square error 6.7×10^{-2} and 5.7×10^{-2} and reduced chi-square 8.2×10^{-2} and 5.6×10^{-2} for the first and second model, respectively.

Keyword: Evaluation, Forward Speed, Online Monitoring, Seed Physical Properties, Vacuum Pressure